



## **FICHA TECNICA**

### **PERFIL ESQUINERO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMA EIFS**



El Perfil ESQUINERO de PVC con malla de fibra de vidrio álcali- resistente es empleado como elemento de apoyo en el enlucido de encuentro entre muros, esquinas y arranques en las aristas de muros revestidos con EIFS y Direct Applied.

La utilización de este accesorio para el sistema EIFS y Direct Applied otorga resistencia a los golpes y da linealidad a las esquinas.

LARGO:	2,5 METROS
ANCHO DE LA MALLA:	100X100MM
MATERIALIDAD:	PVC-MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 135GRS/M2 CON TRATAMIENTOANTI ACALIS



### **Almacenamiento**

Debido a su inercia y estabilidad química, el perfil esquinero con malla de fibra de vidrio puede ser almacenado por tiempo indefinido, siempre que se no se saque de su caja. Debe ser guardado en ambiente fresco y seco evitando temperaturas extremas.

### **Garantía y limitaciones**

Las recomendaciones e informaciones entregadas en esta ficha son basadas en nuestro conocimiento empírico. TIFF CHILE SPA no se hace responsable por daños por mala manipulación o malos usos por parte del usuario.

La correcta aplicación de los materiales es de exclusiva responsabilidad del cliente y/o mandante.