

FICHA TECNICA  
BASE COAT TIFF

Base Coat TIFF es un mortero predosificado con alto contenido de polímeros, que mezclado con agua genera una pasta de gran plasticidad para ser utilizada como adhesivo en sistemas TIFF y EIFS.

**Propiedades**

Base Coat TIFF posee excelentes propiedades adhesivas, desarrollado para ser utilizado como pegamento de planchas de poliuretano modular y poliestireno expandido de altas densidades sobre hormigón, estuco, placas especializadas, fibrocemento y albañilería; También es el utilizado en el pegado y recubrimiento

**Campo de aplicación**

Poliuretano modular  
Poliestireno expandido  
Hormigón  
Estuco  
Albañilería

**Preparación del adhesivo**

1. Agregar 230 a 250 cc de agua por cada kilo de Base Coat.
2. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

**Preparación de la superficie**

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

**Precauciones**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales, salvo agua.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No eliminar restos de Base Coat por el alcantarillado público.
- Este sistema no es aplicable en sustratos de madera.
- No ingerir.

**Antecedentes técnicos**

- Densidad: 1,6 Kg/L
- Aspecto: Polvo de color gris.
- Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 75% H.R.
- Duración: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- Consumo: En solución TIFF o EIFS 6 a 8 m<sup>2</sup> por saco aprox.

**Almacenamiento**

Se recomienda almacenar toda la línea de productos de TIFF CHILE. en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.